

# EAST®

Uninterruptible  
Power Supply

# UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę





# Home UPS / SM-InverCharge

## 500VA



### Panel przedni

- (1) Wyświetlacz LCD
- (2) Przycisk wielofunkcyjny

### Panel tylny

- (1) Przewody połączeniowe akumulatorów
- (2) Wyjścia zasilania
- (3) Wejście zasilania
- (4) Bezpiecznik automatyczny

### Zastosowanie

urządzenie elektroniczne w domu, takie jak: komputer, telewizor, konsole do gier, odtwarzacze Blu-Ray

- funkcja inteligentnego ładowania
- niezawodny, trwały, ekonomiczny
- tryb przebiegu: sinusoida
- ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko
- sygnalizacja: diody LED i dźwięk
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana baterii



Model	INV500
Moc skuteczna	500 W
<b>Wejście DC</b>	
Napięcie	12 V
Zakres napięcia	10 V ~ 15 V
<b>Wejście AC</b>	
Napięcie (tryb sieciowy)	156 V ~ 294 V
Częstotliwość	42,5 Hz ~ 69 Hz
<b>Wyjście</b>	
Napięcie	230 V ± 5%
Częstotliwość	50 / 60 Hz ± 0,3 Hz
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoida
Wydajność	max 95% w trybie sieciowym max 80% w trybie inwertera
Tryb ECO	ustawialne, obciążenie < 3%, aktywacja w 80 s
Wyłączenie przy braku obciążenia	ustawialne, w czasie 1 ~ 99 min, obciążenie 3% ~ 50%
Czas przełączania	≤ 10ms
Współczynnik mocy	1,0
THDV	< 5% (obciążenie liniowe)
Obciążenie indukcyjne, silnika, prostownika	Tak
Przełączalność	tryb sieciowy → przejście w bypass: 110% w 120 s; 125% w 60 s; 150% w 10 s tryb bypass → wyłączenie: 110% w 60 s; 125% w 10 s; 150% w 10 s
Liczba gniazd	2x Schuko
<b>Ładowanie akumulatora</b>	
Prąd ładowania	max. 15 A, Domyślny 10 A (Regulacja 5 A, 10 A, 15 A)
Ładowanie wyrównawcze	14.1 V, regulacja w zakresie 13.6 V ~ 15 V DC
Ładowanie konserwujące	13.5 V, regulacja w zakresie 13.2 V ~ 14.6 V DC
<b>Inne</b>	
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Wilgotność	5% ~ 95%
Waga	7.5 kg
Wymiary (szer./dł./wys.)	132 × 281 × 176 mm
Gwarancja	24 miesiące

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.