



Uninterruptible
Power Supply

UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę





Line Interactive UPS 650VA~2000VA




Zastosowanie

szafy serwerowe, stanowiska pracy w firmie
(komputer PC + monitor + drukarka),
rejestratory cyfrowe

- typ zasilacza: line-interactive
- wyświetlacz LCD i dźwiękowe funkcje alarmowe
- autodiagnostyka na startcie
- inteligentne zarządzanie akumulatorem
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatora
- zimny start (możliwość uruchomienia z akumulatora)
- funkcja AVR



- (1) Wskaźnik alarmu
- (2) Stan napięcia wejściowego / częstotliwość
- (3) Stan pojemności akumulatora
- (4) Stan ładowania
- (5) Stan napięcie wyjściowe



- (1) Filtr ethernet
- (2) Port USB 2.0
- (3) Gniazdo zasilania (wejście)
- (4) Gniazda zasilania (wyjście)

EAST®

Model	UPS650-R-LI	UPS850-R-LI	UPS1200-R-LI	UPS1500-R-LI	UPS2000-R-LI
Moc pozorna	650VA	850VA	1200VA	1500VA	2000VA
Moc skuteczna	390W	510W	720W	900W	1200W
Wejście					
Faza	Jednofazowy + N				
Napięcie	230V ±25%				
Częstotliwość	50 / 60Hz				
Wyjście					
AVR	Tak				
Napięcie	230V ±10%				
Częstotliwość	50 / 60Hz				
Kształt napięcia wyjściowego	aprosymowana sinusoida				
Zabezpieczenie przed zwarciem	Prąd stały: bezpiecznik; Praca na akumulatorze: wyłączenie i przełączenie w tryb błędu				
Współczynnik szczytu	3:1				
Czas przełączania	typowe 2-7 ms; max. 10ms				
Ilość gniazd	1x Schuko, 3x IEC C13	2x Schuko, 1x IEC C13			
Akumulator					
Model	bezobsługowy, w technologii AGM				
Napięcie	12V DC		24V DC		
Ilość	1x 7Ah/12V	1x 8Ah/12V	2x 7Ah/12V	2x 8Ah/12V	2x 9Ah/12V lub 4x 9Ah/12V
Zabezpieczenia					
Przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy				
Przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego				
Przeciwpzepięciowe RJ45 (in/out)	Tak				
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna				
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI				
Inne					
Port komunikacyjny	USB 2.0				
Hałas	<45dB				
Temperatura pracy	0 ~ 40°C				
Temperatura przechowywania	-25 ~ 55°C				
Wilgotność	20 ~ 90%				
Waga	7kg	8kg	12kg	13kg	20kg
Wymiary	440 x 310 x 88mm (2U)		440 x 310 x 132mm (3U)		
Gwarancja	24 miesiące				

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.